

# TGW Industrial Type 3000 GPD

Het systeem is ontworpen voor 24 uren productie van Demiwater.  
Capaciteit circa 470 liter/uur.

Door zijn compacte afmeting is dit systeem uitermate geschikt voor bedrijven met een beperkte ruimte.  
Inbouwen van het systeem in aanhanger of wagen is ook mogelijk.

Het geheel is ingebouwd in een RVS bracket.

Standaard uitgevoerd met rubberen stelpoten, optioneel kan dit systeem ook met zwenkwielen worden geleverd.

## Technische eigenschappen:

Elektrische motor 230v of 400v /50-60Hz 2HP met een Verticale Meertraspomp.  
Motor schakelaar met beveiliging relais.  
Hoge en Lage drukklep (bij wegvallen waterdruk stopt systeem).  
2 Manometers waarvan 1 voor meten waterdruk in en 1 voor meten werkdruk pomp.  
2 flowmeters, 1 voor demiwater en 1 voor afvalwater.  
Stelknop voor het afstellen van de verhouding Demi en afvalwater.  
Aan/uit schakelaar.  
2 Voor-filters van 20 Inc. 1x5 micron en 1x1 micron (sediment)

Aansluiting voor vlotterschakelaar (vlotterschakelaar optioneel).

## Membraan:

Standaard 2 Filmtec BW 4040 membranen  
Gemiddelde Na Cl filtratie 99.20 %  
Max Druk psi600 Max  
Temperatuur °C45.0Max  
Flow 3000 GPD

## Afmetingen:

B x L x H. 42x49x120  
Gewicht 70 kg

## Microcomputer controller:

Onze industriële systemen zijn voorzien van een volledig instelbare computer controller.

## De volgende instellingen zijn mogelijk:

Tijdsduur van een flush tussen 0 en 60 seconden.  
Flush tijdens water maken per uur.  
Flush tijdens slaapstand om de 12-24-36-48 uur en verder.  
PPM/TDS alarm bij overschrijding toegestane waarde.  
Live TDS/PPM aflezen op display.  
Weergave Draaiuren.

